

PATAGONIC[®]

FROM THE BOTTON OF THE WORLD



PROMOTOR DE ADHERENCIA

Promotor de adherencia [Parte Líquida]

DESCRIPCIÓN

PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA es una dispersión acuosa a base de polímeros acrílicos y modificadores químicos, formulado para ser utilizado como componente y promotor de adherencia en mezclas cementicias.

APLICACIONES

PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA es recomendado especialmente como puente adherente donde se requiera incrementar la adherencia entre el mortero y el sustrato, además, puede ser usado como aditivo integral en morteros u hormigones donde se quiere aumentar la resistencia al impacto y al desgaste, junto con una elevada adherencia, con un mínimo riesgo de fisuración y pérdida de agua temprana.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

El uso de PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA aporta:

- Eleva en forma considerable la adherencia, especialmente en aplicaciones de bajo espesor.
- Aumenta la resistencia a la abrasión y reduce el desprendimiento de polvo.
- En morteros y estucos disminuye las fisuras por retracción.
- Aumenta la resistencia a la flexión, tracción y compresión.
- No afecta los tiempos de fraguado.
- Mejora el curado.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia: Líquido color blanco. Densidad: 1,03 Kg/l \pm 0,03 Kg/l pH.: 8,0 \pm 1,0

Promotor de adherencia [Parte Líquida]

INSTRUCCIONES DE USO



El producto debe ser mezclarlo con el agua de amasado, siguiendo las recomendaciones de dosificación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:



La superficie debe estar estructuralmente sana y completamente libre de polvo, grasa o elementos que puedan afectar negativamente la adherencia y debe tener un perfil de mínimo 3 mm del agregado expuesto.



La superficie donde se va aplicar el material debe estar pre-humedecido idealmente a la condición saturada y seca superficialmente, la aplicación no se debe realizar sobre superficies con aposamientos de agua.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

Como promotor de adherencia:

Preparar una solución de (1) parte de PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA con (2) partes de Agua. Mezclar una (1) parte en de microcemento y (1) parte de arena gruesa. Luego agregar la solución de PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA) y agua a la mezcla seca, hasta obtener una consistencia cremosa. Aplicarlo por medio de brocha o rodillo para obtener una capa de 2mm.

PRESENTACIÓN

- Bidón 5 Kg.
- Botella 1 Kg.



Promotor de adherencia [Parte Líquida]

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO

PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y en áreas ventiladas, a temperaturas entre los 5°C y 30°C, protegiéndolo del contacto directo con el sol.

Bajo estas condiciones PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA tiene una vida útil de (1) año.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:



Debido a las excelentes propiedades adhesivas de las mezclas preparadas con PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA se recomienda limpiar frecuentemente las herramientas y lavar los equipos inmediatamente después de usarlos.



Cuando el secado superficial es muy rápido, producto de altas temperaturas, baja humedad, y vientos, proceda a efectuar el curado húmedo para evitar fisuras del mortero u hormigón.



Mantenga esta protección por 24 horas como mínimo y después no permita el tráfico sobre la superficie recién aplicada hasta que se hayan alcanzado las resistencias apropiadas.



Aplicar sobre la superficie previamente preparada completamente limpia y húmeda superficialmente.



No aplicar PATAGONIC PROMOTOR DE ADHERENCIA con temperaturas inferiores a 5°C o cuando se espera un descenso por debajo de los 5°C en las próximas 24 horas.



Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.



Para información adicional sobre este producto o para su uso en el desarrollo de mezclas de hormigón con características especiales de desempeño, consulte al Departamento Técnico de PATAGONIC.CL

PATAGONIC[®]

FROM THE BOTTON OF THE WORLD