

1. Información General

Marca: Patagonic

Aplicación: Pisos y paredes (interior/exterior)

Formato: 20 kg ~ Rendimiento 18-20 m2

2. Contenido del Kit- Polvo

- Microcemento.
- Líquido: Resinas acrílicas y poliuretano.
- Accesorios: Manual, mezclador, espátula.

3. Substrato y Preparación

- Superficie limpia, seca, estable y libre de polvo.
- Aplicar Promotor de Adherencia Patagonic (1 lt) en superficies no porosas.
- Secado: 1-2 horas antes de la primera capa.

4. Proceso de Aplicación

Primera Capa:

- Mezclar 8,5 kg de microcemento + 3,2 kg de líquido.
- Aplicar con llana fina.
- Secado: 4-6 horas. Lijar suavemente con lija #220.

Segunda Capa:

- Repetir proporciones.- Alisar para obtener superficie continua.
- Secado: 6-8 horas.

Acabado:

- Aplicar Hidrolaca Patagonic (satinado mate) para protección.
- Para efecto brillante: Sello Brillante Patagonic.

5. Tiempo y Rendimiento

- Rendimiento: 18-20 m2 por kit (según espesor y absorción).
- Secado completo: 24-48 horas.
- Tránsito liviano: 24 horas.
- Carga total: 7 días.

6. Mantenimiento y Limpieza

- Limpiar con agua y detergente neutro.
- Evitar ácidos fuertes o productos agresivos.
- Reaplicar sello en caso de pérdida de brillo o protección.

7. Almacenamiento

- Temperatura: 5-30 grados C.
- Mantener envase cerrado.
- Vida útil: 12 meses (polvo) / 6 meses (líquido).

8. Seguridad

- Usar guantes y protección ocular.
- En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua.
- Ventilar adecuadamente durante la aplicación.

9. Contacto y Soporte

Ficha técnica y preguntas frecuentes:

www.patagonic.cl

ventas@patagonic.cl

WhatsApp: +56 39088021

