

PATAGONIC[®]

FROM THE BOTTOM OF THE WORLD



HIDROLACA

Hidrolaca

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Producto acrílico, base agua, con fungicidas y alguicidas, que bloquea el paso de la humedad, permitiendo que el muro respire.

USOS RECOMENDADOS

Se puede aplicar sobre Estuco, Ladrillos, y Hormigón a la vista y microcementos. Solo sirve para bloquear la humedad remanente, no una fuente continua de ella. En este caso debe aplicarse en la cara externa, por donde ingresa el agua. Si se bloquea solo por dentro, el muro terminará saturado de humedad que saldrá al interior de la vivienda, a través de cualquier pequeña irregularidad. Para que un muro se mantenga impermeabilizado, el bloqueador debe aplicarse sobre su cara seca, o sobre su cara expuesta al agua.



PROPIEDADES:

Propiedad N°componentes VOC Teórico

Diluyente Formato: Uno 350 g/l

Descripción: Agua potable (lavado de equipos) Galón

Naturaleza química: Resina acrílica

Color: Incoloro y transparente

Terminación: Satinado

Rendimiento Teórico: 30±5 m2/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.

Hidrolaca

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:



Las superficies deben estar libres de polvo y suciedades, y si hay presencia de hongos, elimínelos aplicando una solución de Cloro doméstico diluido tres veces en agua, dejándolo actuar durante ± 2 horas, después enjuagar, limpiar y secar.



Aplique con brocha una sola mano sin dilución. El objetivo es sellar muy bien los poros de la superficie, para así generar una alta resistencia al paso del agua sobre la superficie.

APLICACIÓN

Condiciones de Aplicación: Entre 10-30 °C y Bajo 60 % Humedad relativa

Dilución: No requiere dilución

TIEMPOS DE SECADO [20°C, 60 % humedad relativa, 50 um espesor húmedo]

Secado tacto 1 – 2 horas



ADVERTENCIA

- El producto tiene baja viscosidad y un aspecto lechoso, que desaparece una vez aplicado.
- Si la fuente de humedad es permanente, aplique el producto por donde ingresa el agua, no por donde sale.
- No debe aplicarse una segunda mano, no hay adherencia sobre ella y para lograrlo, debemos lijar la superficie con grano 40-50, o esperar unos 6 meses, donde el Sol daña solo la capa superficial de cera.
- Aplique el producto sobre sustratos secos cuando las temperaturas del aire y la superficie estén entre 10° y 30°C, con 60% H.R y que éstas permanecerán bajo estas condiciones, durante al menos 2 días después de la aplicación.
- No aplique el producto a pleno sol y si es exterior, cubra la superficie con una malla tipo Raschel, con el objeto de proteger la superficie del viento y del calor hasta 28 días para garantizar su secado.
- No pintar cuando se espera lluvia, mucha condensación (gotas de rocío, llovizna matinal) y/o alta humedad en las horas o días cercanos a la aplicación.

Hidrolaca

ALMACENAJE

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 10-30 °C y H.R. menor a 80%: 12 meses

SALUD Y SEGURIDAD

Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente y a las personas.

NOTA

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de éstos datos técnicos sin previo aviso.

PATAGONIC[®]

FROM THE BOTTOM OF THE WORLD